

Power everywhere...



generators

Green
systems



Power[®]



Green Power
generators





Presentazione Aziendale

Green Power: forza della natura.



Energia pura, che muove ogni cosa, utile e vitale. Green Power, azienda giovane e dinamica, spicca per efficienza e competenza nel mercato dei gruppi elettrogeni, imponendosi in soli pochi anni nel panorama nazionale e internazionale, grazie alle capacità imprenditoriali e all'esperienza e professionalità del proprio staff.

Punto di forza dell'azienda è, oltre alla vasta scelta di gruppi elettrogeni, l'elevato standard qualitativo raggiunto, tanto da costituire attualmente un importante punto di riferimento per chi esige il meglio, in qualità a sicurezza.

Un filo diretto con Green Power è assicurato da un team tecnico-commerciale in grado di offrire un supporto efficace e tempestivo per interventi mirati in ogni fase, sia nella vendita che nel post-vendita. Le applicazioni più idonee per ogni settore d'intervento confermano la totalità dei servizi, che spaziano dall'agricoltura all'edilizia, dall'industria alla protezione civile fino all'ambito pubblico.

Green Power garantisce la qualità delle proprie competenze attraverso il pieno rispetto delle normative vigenti nella produzione e nell'utilizzo di gruppi elettrogeni in completa armonia con l'ambiente e l'ecosistema.

Per un'energia che ha rispetto dell'uomo e del suo mondo.

Green Power Systems



Green Power: the power of nature.

Pure energy, the energy that moves any useful and vital thing.

Green power, a dynamic and young company, stands out from the generating set market by its efficiency and ability. In the few years since it was established, green power has become very popular on the national and international market, thanks to the company's multitude of capabilities and the experience and professionalism of its staff. The company strength is in its ability to offer a wide range of generating sets manufactured to high quality standards, important criteria for all who expect first class, reliable and safe products.


A satisfactory direct contact with green power is assured by an experienced technical-commercial team, who can offer efficient and timely support for interventions, aimed at helping the customer during any phase of the sale and after sale.

Worldwide sales in a variety of successful applications including agriculture, construction, industry and the public domain confirm our dedication to excellence.

Green power complies with the regulations in force in the production and use of generating sets ensuring harmony with the environment and ecosystem.

Green power is for a power, which respects human life and the entire world.

Green Power Systems



Pure Energie, die alles bewegt, nützlich und vitales. Green Power, ein junges und dynamisches Unternehmen, das für seine Leistungsfähigkeit und Kompetenz im Markt der Stromaggregate hervorsteht. Green Power hat sich in wenigen Jahren im nationalen sowie internationalen Markt durchsetzen können, dies Dank unternehmerischer Kapazität und technischer Kompetenz des eigenen Teams. Das plus des Unternehmens ist, ausgenommen der grossen Auswahl an Stromaggregaten, das hohe Standardniveau, das zurzeit ein wichtiger Standpunkt für diejenigen die das beste verlangen geworden ist, die Qualität und Sicherheit des Produktes. Ein direkter Kontakt ist durch ein technisches Verkaufsteam gesichert, das schnelle und effiziente Unterstützung offeriert, dies für den Vor- sowie Nachverkauf. Die besten Anwendungen für jeden Sektor bestätigen die Gesamtheit der Dienstleistungen, die von der Landwirtschaft zum Baugewerbe, von der Industrie zum Zivilschutz bis hin zum privaten Bereich gehen. Green Power gewährt die Qualität der eigenen Kompetenzen durch den vollen Respekt der Normen in der Produktion und im gebrauch der Stromaggregate in kompletter Harmonie mit Umwelt und Ecosystem. Für eine Energie die Respekt für den Menschen und seine Welt hat.

Green Power Systems



Energie pure, qui actionne tous, utile et vitale. Green Power, usine jeune et dynamique, s'éclate pour efficacité et compétence dans le marché des groupes électrogènes, elle s'est imposée en quelque année dans le panorama national et international, grâce aux capacités d'entrepreneur et à l'expérience et au professionnalisme de son équipe. Une vaste choix de groupes électrogènes, conjugué à un niveau de qualité élevé constitue la force de l'usine, qui a aujourd'hui fait de Green Power un important point de référence pour qui exige le mieux en qualité et sûreté. Un fil direct avec Green Power est assuré par une équipe technico- commerciale qui offre un support efficace et opportun pour des interventions précises en chaque phase, soit dans la vente que dans l'après-vente. Les applications les plus propres pour chaque secteur d'intervention, confirment la totalité des services, qui vont de l'agriculture au bâtiment, de l'industrie à la protection civile jusqu'à l'utilité publique. Green Power garantit la qualité de ses compétences à travers un respect total des normes en vigueur dans la production et dans l'utilisation des groupes électrogènes en complète harmonie avec l'environnement et l'écosystème. Pour une énergie que à le respect de l'homme et de son monde.

Green Power Systems



Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI PORTATILI MONOFASE SILENZIATI CON MOTORE A BENZINA – 3000 GIRI/MIN - AVVIAMENTO MANUALE
PORTABLE SINGLE PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE ENGINE SOUNDPROOF – 3000 RPM - RECOIL START
EINPHASIGE HANDGRIFFSTROMERZEUGER MIT BENZINMOTOR „ROBIN – SILENT“ – 3000 U/MIN – MANUELLER STARTER
GROUPES ELECTROGENES PORTABLES MONOPHASES INSONORISES A MOTEUR ESSENCE – 3000 RPM – DEMARRAGE MANUEL

Modello	POTENZA MAX KW		MOTORE					DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'	
	230 v		Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Lt/h	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 650M/RM	0,55		ROBIN EY 08	1	78	2	2	0,6	370x265x345	18,5	84
GP 1300M/RM	1,05		ROBIN EY 15	1	143	3,5	4,1	0,9	490x288x410	27,5	87
GP 2400M/RM	2		ROBIN EX 17	1	169	3,5	3,6	1	550x325x450	41	89
Model	230 v		Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Lt/h	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KW		ENGINE					DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL	



Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE SILENZIATI CON MOTORE A BENZINA/DIESEL – 3000 GIRI/MIN - AVVIAMENTO ELETTRICO
THREE-PHASE AND SINGLE PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE/DIESEL ENGINE SOUNDPROOF– 3000 RPM - ELECTRIC START
DREIPHASIGE –UND EINPHASIGE STROMERZEUGER MIT BENZIN/DIESELMOTOR – SILENT – 3000 U/MIN – ELEKTRISCHER STARTER
GROUPES ELECTROGENES INSONORISES TRIPHASES/MONOPHASES- MOTEUR ESSENCE/DIESEL -3000 RPM- DEMARRAGE ELECTRIQUE

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Lt/h	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 4000SM/BE	• / ²	3,2	ROBIN EX 21	1	251	5,7	25	1,5	785 x 480 x 680	130	87
GP 5000SM/BE	• / ²	4,2	ROBIN EX27	1	211	7	37	2,2	940 x 540 x 800	150	90
GP 8000SM/BE	• / ²	6	ROBIN EH41	1	404	13,5	49	2,7	940 x 540 x 800	168	90
GP 10000SM/BE	/ ²	10	KOHLER CH25	2	725	25	49	7	1100 x 540 x 930	247	90
GP 8000ST/BE	• 8 ³	2,7	ROBIN EH 41	1	404	13,5	37	2,7	940 x 540 x 800	175	90
GP 12000ST/BE	12 ²⁻³	4	KOHLER CH25	2	725	25	49	7	1100 x 540 x 930	255	92
GP 4000SM/DE	• / ²	3,1	LOMBARDINI15 LD 315	1	315	5,4	37	1,3	940 x 540 x 800	170	90
GP 6000SM/DE	• / ²	5,4	LOMBARDINI15 LD 440	1	440	10	37	1,9	940 x 540 x 800	220	92
GP 10000SM/DE	/ ²	9,8	LOMBARDINI25LD 425	2	851	14	49	4,4	1100 x 540 x 930	290	95
GP 6000ST/DE	• 6,5 ³	2,3	LOMBARDINI 15 LD 440	1	440	10	37	1,9	940 x 540 x 800	235	92
GP 12000ST/DE	12,5 ²⁻³	4,2	LOMBARDINI25LD 425	2	851	14	49	4	1100 x 540 x 930	290	95
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Lt/h	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE					DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL	

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
2 Presa CE 230V / Socket CE 230V Steckdose CE 230v / Prise de CE 230v	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	
3 Presa CE 400V / Socket CE 400V Steckdose CE 400v / Prise de CE 400v		
Contaore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire ≥ 10.000 VA		
Voltmetro / Voltmeter / Voltmeter / Voltmètre		
•Frequenzimetro / •Frequency meter •Frequenzmesser / •Fréquencemètre		
Protezione olio / Oil sensor Öldruck-Kontrolllampe / Sécurité manque d'huile ≥ 10.000 VA		
Protezione sovratemperatura / Overheating protection Kühlwasserüber Temperatur / Sécurité température élevée ≥ 10.000 VA		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre ≥ 10.000 VA		
Predisposizione per avviamento automatico / Automatic starting socket Notstromautomatik Steckdose / Pré-installation pour démarrage automatique		





Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE CON MOTORE A BENZINA - 3000 GIRI/MIN – AVVIAMENTO MANUALE
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE ENGINE – 3000 RPM – RECOIL START
DREIPHASIGE –UND EINPHASIGE STROMERZEUGER MIT BENZINMOTOR “ROBIN” – 3000 U/MIN. – MANUELLER STARTER
GROUPES ELECTROGENES TRIPHASES ET MONOPHASES A MOTEUR ESSENCE- 3000 RPM – DEMARRAGE MANUEL

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Lt/h	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 2500M/RM	/	2,6	ROBIN EX 17	1	169	3,5	3,6	1	600x360x510	30	98
GP 4000M/RM	/	4,4	ROBIN EX 27	1	265	6,0	6,1	1,7	700x480x600	62	98
GP 6000M/RM	/	6	ROBIN EH 41	1	404	9,4	7	2,8	800x530x660	83	98
GP 6000T/RM	6,5	2,3	ROBIN EH 41	1	404	9,4	7	2,8	800x530x660	90	98
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Lt/h	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Interruttore differenziale (solo per modelli trifase) / Earth fault device (on three phase models only) Thermischer Schutzschalter (nur für dreiphasige Modelle) / Interrupteur différentiel (seulement pour modèles triphasés)	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Presse 16A 400V / Socket 16A 400V Steckdose 16A 400v / Prise de 16A 400v	Carrello / Trailer / Fahrgestell / Chariot
Protezione olio / Oil sensor Öldruck-Kontrolllampe / Sécurité manque d'huile	
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement	



Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE CON MOTORE A BENZINA - 3000 GIRI/MIN – AVVIAMENTO ELETTRICO
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS WITH GASOLINE ENGINE – 3000 RPM – ELECTRIC START
DREIPHASIGE –UND EINPHASIGE STROMERZEUGER MIT BENZINMOTOR “ROBIN” – 3000 U/MIN. – ELEKTRISCHER STARTER
GROUPES ELECTROGENES TRIPHASES ET MONOPHASES A MOTEUR ESSENCE- 3000 RPM – DEMARRAGE ELECTRIQUE

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Lt/h	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 4000M/RE	/	4,4	ROBIN EX 27	1	265	6	6,1	1,7	900x530x730	105	98
GP 6000M/RE	/	6	ROBIN EH 41	1	404	9,4	7	2,8	900x530x730	125	98
GP 6000T/RE	6,5	2,3	ROBIN EH 41	1	404	9,4	7	2,8	900x530x730	128	98
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Lt/h	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Interruttore differenziale (solo per modelli trifase) / Earth fault device (on three phase models only) Thermischer Schutzschalter (nur für dreiphasige Modelle) / Interrupteur différentiel (seulement pour modèles triphasés)	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Presse 16A 400V / Socket 16A 400V Steckdose 16A 400v / Prise de 16A 400v	Carrello / Trailer / Fahrgestell / Chariot
Voltmetro / Voltmeter / Voltmeter / Voltmètre	
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	
Protezione olio / Oil sensor Öldruck-Kontrolllampe / Sécurité manque d'huile	
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement	





Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE CON MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ARIA - 3000 GIR/MIN - AVVIAMENTO MANUALE
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS WITH AIR-COOLED DIESEL ENGINE - 3000 RPM - RECOIL START
DREIPHASIGE-UND EINPHASIGE STROMERZEUGER MIT DIESELMOTOR LUFTGEKÜHLT - 3000 U/MIN. - MANUELLER STARTER
GROUPES ELECTROGENES TRIPHASES ET MONOPHASES A MOTEUR DIESEL REFROIDISSEMENT PAR AIR - 3000 RPM - DEMARRAGE MANUEL

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 4000M/LM	/	4	LOMBARDINI 15 LD 315	1	315	6,8	4	260	700x480x600	74	100
GP 4000M/YM	/	4	YANMAR L 70 AE	1	296	6,7	3,5	260	700x480x600	74	100
GP 6000M/LM	/	6	LOMBARDINI 15 LD 440	1	436	10	5	265	800x530x660	96	100
GP 6000T/LM	6,5	2,3	LOMBARDINI 15 LD 440	1	436	10	5	265	800x530x660	105	100
GP 6000M/YM	/	6	YANMAR L 100 AE	1	406	10	5,5	260	800x530x660	98	100
GP 6000T/YM	6,5	2,3	YANMAR L 100 AE	1	406	10	5,5	260	800x530x660	99	100
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Interruttore differenziale (solo per modelli trifase) / Earth fault device (on three phase models only) Thermischer Schutzschalter (nur für dreiphasige Modelle) / Interrupteur différentiel (seulement pour modèles triphasés)	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Interruttore magnetotermico / Magnetothermal circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Accessori a richiesta Options on request / Zubehör auf Anfrage / Accessoires sur demande
Presse 16A 400V / Socket 16A 400V Steckdose 16A 400v / Prise de 16A 400v	Carrello / Trailer / Fahrgestell / Chariot
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement	



Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE E MONOFASE CON MOTORE DIESEL RAFFREDDATO AD ARIA - 3000 GIRI/MIN - AVVIAMENTO ELETTRICO
THREE-PHASE AND SINGLE-PHASE GENERATING SETS WITH AIR-COOLED DIESEL ENGINE - 3000 RPM - ELECTRIC START
DREIPHASIGE - UND EINPHASIGE STROMERZEUGER MIT DIESELMOTOR LUFTGEKÜHLT - 3000 U/MIN. - ELEKTRISCHER STARTER
GROUPES ELECTROGENES TRIPHASES ET MONOPHASES A MOTEUR DIESEL REFROIDISSEMENT PAR AIR - 3000 RPM - DEMARRAGE ELECTRIQUE

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 4000M/LE	/	4	LOMBARDINI 15 LD 315	1	315	6,8	4	260	900x530x730	120	100
GP 4000M/YE	/	4	YANMAR L 70 AE	1	296	6,7	3,5	260	900x530x730	120	100
GP 6000M/LE	/	6	LOMBARDINI 15 LD 440	1	436	10	5	265	900x530x730	142	100
GP 6000T/LE	6,5	2,3	LOMBARDINI 15 LD 440	1	436	10	5	265	900x530x730	143	100
GP 6000M/YE	/	6	YANMAR L 100 AE	1	406	10	5,5	260	900x530x730	144	100
GP 6000T/YE	6,5	2,3	YANMAR L 100 AE	1	406	10	5,5	260	900x530x730	145	100
GP 10000T/LE	10	3,3	LOMBARDINI 25 LD 330/2	2	654	15	7	260	1300x600x800	210	100
GP 12000T/LE	12	4	LOMBARDINI 12 LD 435	2	871	18	7	260	1300x600x800	240	100
GP 15000T/LE	15	5	LOMBARDINI 12 LD 475	2	954	20	7	250	1300x600x800	260	100
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Interruttore differenziale (solo per modelli trifase) / Earth fault device (on three phase models only) Thermischer Schutzschalter (nur für dreiphasige Modelle) / Interrupteur différentiel (seulement pour modèles triphasés)	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Interruttore magnetotermico / Magnetothermal circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Avviamento automatico / Automatic start Automatischer Starter / Démarrage automatique
Presse 16A 400V / Socket 16A 400V Steckdose 16A 400v / Prise de 16A 400v	Accessori a richiesta Options on request / Zubehör auf Anfrage / Accessoires sur demande
Voltmetro / Voltmeter / Voltmeter / Voltmètre	Carrello / Trailer / Fahrgestell / Chariot
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	
Protezione olio / Oil sensor Öldruck-Kontrolllampe / Sécurité manque d'huile	
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement	





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10A/LA	*11	3,5	LOMBARDINI 9 LD 625	2	1248	14,6	70	245	1750x700x1000	400	/
GP 20A/VA	22	7	VM SUN 2105	2	1992	28	70	225	1750x700x1000	600	/
GP 30A/VA	33	11	VM SUN 3105	3	2987	42	70	223	1750x700x1000	700	/
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10A/LW	11	3,5	LOMBARDINI LDW 1404	4	1372	15,6	70	260	1750x700x1020	400	/
GP 10A/YW	11	3,5	YANMAR 3TNE 88	3	1642	19	70	230	1750x700x1020	470	/
GP 15A/LW	16	5	LOMBARDINI LDW 1603	3	1649	21	70	250	1750x700x1020	470	/
GP 15A/YW	15	5	YANMAR 3TNE 88	3	1642	19	70	230	1750x700x1020	470	/
GP 20A/LW	21	7	LOMBARDINI LDW 2204	4	2199	26,5	70	260	1750x700x1020	550	/
GP 20A/YW	20	7	YANMAR 4TNE 88	4	2190	26	70	230	1750x700x1020	500	/
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale / Earth fault device Thermischer Schutzschalter / Interrupteur différentiel	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différent	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermischer magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrzeugstell Zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Avviamento automatico / Automatic start Automatischer Starter / Démarrage automatique	Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
*Presse 16A 400V / Socket 16A 400V Steckdose 16A 400V / Prise de 16A 400V	IT - I gruppi raffreddati ad acqua sono disponibili anche con motori Perkins UK - The water powered gen sets are also available with Perkins engines. F - Les groupes refroidis par eau sont disponibles aussi avec moteurs Perkins. D - Die Wassegekühlten Stromerzeuger sind auch mit Perkins Motoren erhältlich.	Scaldiglia olio / Oil heater Ölvorheizung / Réchauffage de l'huile
Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400V / Prise de 32A 400V		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Frequencemètre		
Contaore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10S/LA	*11	3,5	LOMBARDINI 9 LD 625	2	1248	14,6	70	245	1850x700x1120	540	95
GP 20S/VA	22	7	VM SUN 2105	2	1992	28	70	225	1850x700x1120	750	95
GP 30S/VA	33	11	VM SUN 3105	3	2987	42	70	223	1850x700x1120	910	95
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10S/LW	11	3,5	LOMBARDINI LDW 1404	4	1372	15,6	70	260	1750x700x1020	540	95
GP 10S/YW	11	3,5	YANMAR 3TNE 88	3	1642	19	70	230	1750x700x1020	590	95
GP 15S/LW	16	5	LOMBARDINI LDW 1603	3	1649	21	70	250	1750x700x1020	600	95
GP 15S/YW	15	5	YANMAR 3TNE 88	3	1642	19	70	230	1750x700x1020	600	95
GP 20S/LW	21	7	LOMBARDINI LDW 2204	4	2199	26,5	70	260	1750x700x1020	690	95
GP 20S/YW	20	7	YANMAR 4TNE 88	4	2190	26	70	230	1750x700x1020	670	95
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale / Earth fault device Thermischer Schutzschalter / Interrupteur différentiel	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell Zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Avviamento automatico / Automatic start Automatischer starter / Démarrage automatique	Pompa estrazione olio / oil pump Ölpumpe / Pompe de vifage huile moteur
*Presse 16A 400 V / Socket 16A 400 V Steckdose 16A 400 V / Prise de 16A 400 V	IT - I gruppi raffreddati ad acqua sono disponibili anche con motori Perkins UK - The water powered gen sets are also available with Perkins engines. F - Les groupes refroidis par eau sont disponibles aussi avec moteurs Perkins. D - Die Wassegekühlten Stromerzeuger sind auch mit Perkins Motoren erhältlich.	Scaldiglia olio / Oil heater Ölvorheizung / Réchauffage de l'huile
Presse 32A 400 V / Socket 32A 400 V Steckdose 32A 400 v / Prise de 32A 400 v		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement		
Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox		
Verniciatura industriale / Industrial painting Industrielackierung / Vernissage industriel		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30A/I	30	33	8031 i 06	3	2900	43	70	225	1750x700x1100	780	/
GP 40A/I	40	44	8041 i 06	4	3900	56	70	227	1750x700x1100	816	/
GP 60A/I	60	66	NEF 45 SM1	4	4500	80	100	211	2100x900x1300	1070	/
GP 80A/I	75	82,5	NEF 45 SM2	4	4500	99	100	214	2100x900x1300	1230	/
GP 100A/I	100	110	NEF 45 TM2	4	4500	130	100	208	2100x900x1300	1350	/
GP 130A/I	125	138	NEF 67 SM1	6	6700	170	140	212	2850x1000x1400	1400	/
GP 150A/I	150	165	NEF 67 TM3	6	6700	206	140	212	2850x1000x1400	1460	/
GP 200A/I	*200	220	NEF 60 TE2	6	5900	269	150	203	3000x1100x1500	2050	/
GP 250A/I	*250	275	CURSOR 78 TE2	6	7800	331	150	193	3000x1100x2100	2500	/
GP 300A/I	*300	330	CURSOR 13 TE1	6	12880	420	300	189	3200x1300x2100	2800	/
GP 350A/I	*350	385	CURSOR 13 TE2	6	12880	469	300	187	3200x1300x2100	3100	/
GP 400A/I	*400	440	CURSOR 13 TE3	6	12900	545	320	188	3400x1400x2200	3800	/
GP 450A/I	*450	495	8281 Sri 27	8	17200	584	320	206	3400x1400x2200	4000	/
Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsetiera di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contaore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserübertemperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30S/I	30	33	8031 i 06	3	2900	43	100	225	2100x900x1170	990	93
GP 40S/I	40	44	8041 i 06	4	3900	56	100	227	2100x900x1170	1068	93
GP 60S/I	60	66	NEF 45 SM1	4	4500	80	125	211	2500x1000x1400	1380	94
GP 80S/I	75	82,5	NEF 45 SM2	4	4500	99	125	214	2500x1000x1400	1460	94
GP 100S/I	100	110	NEF 45 TM2	4	4500	130	140	208	2850x1000x1400	1640	94
GP 125S/I	125	138	NEF 67 SM1	6	6700	170	150	212	3000x1100x1500	1780	95
GP 150S/I	150	165	NEF 67 TM3	6	6700	206	150	212	3000x1100x1500	1890	95
GP 200S/I	*200	220	NEF 60 TE2	6	5900	269	250	203	4000x1250x2200	2800	95
GP 250S/I	*250	275	CURSOR 78 TE2	6	7800	331	250	203	4000x1250x2200	3500	95
GP 300S/I	*300	330	CURSOR 13 TE1	6	12880	420	400	189	4500x1450x2300	3800	95
GP 350S/I	*350	385	CURSOR 13 TE2	6	12880	469	400	187	4500x1450x2300	4250	95
GP 400S/I	*400	440	CURSOR 13 TE3	8	12900	545	450	188	5000x1900x2400	5000	95
GP 450S/I	*450	495	8281 Sri 27	8	17200	584	450	206	5000x1900x2400	5200	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement
Interruttore magnetotermico / Magnetothermal circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA	Verniciatura industriale / Industrial painting Industrielackierung / Peinture industrielle
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA	Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussentank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Morsetteria di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase	
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire	
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible	
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence	
*Regolatore di giri elettronico da 80 kva * RPM Electronic governor starting from 80 kva * Elektronischer Geschwindigkeitsregler AB 80 kva * Régulateur électronique de tours (à partir du 80 kva)	
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension	
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau	

Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande	
Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Amoire de démarrage autom. avec inverseur de source	Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
	Pompa estrazione olio / oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange
	Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
	Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30A/P	30	33	1103 A-33G	3	3300	41	70	214	1750x700x1100	710	/
GP 40A/P	40	44	1103 A-33 TG1	3	3300	62	70	221	1750x700x1100	850	/
GP 60A/P	60	66	1103 A-33 TG2	3	3300	81	100	267	2100x900x1300	920	/
GP 80A/P	80	88	1104 A-44 TG2	4	4400	108	100	262	2100x900x1300	1150	/
GP 100A/P	*100	110	1104C-44TAG2	4	4400	138	100	232	2100x900x1300	1350	/
GP 125A/P	*125	143	1006 TAG	6	5990	187	140	237	2850X1000X1400	1480	/
GP 150A/P	*150	165	1006 TAG2	6	5990	201	140	280	2850X1000X1400	1600	/
GP 200A/P	*200	220	1306CE87 TAG 3	6	8710	267	150	206	3000x1100x1500	1650	/
GP 250A/P	*250	275	1306CE87 TAG 6	6	8710	320	150	206	3000x1100x1500	2000	/
GP 300A/P	*300	330	2306CE14 TAG 1A	6	14600	408	300	201	3200x1300x2100	3000	/
GP 350A/P	*350	385	2306CE14 TAG 2	6	14600	461	300	197	3200x1300x2100	3150	/
GP 400A/P	*400	440	2306CE14 TAG 3	6	14600	519	300	201	3200x1300x2100	3400	/
GP 450A/P	*450	495	2806CE16 TAG 1	6	15800	581	320	206	3400X1400X2200	3500	/
GP 500A/P	*500	550	2806CE16 TAG 2	6	15800	632	320	205	3400x1400x2200	3600	/

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetohermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA		Scaldiglia acqua / Water heater Wasserverheizung / Réchauffage de l'eau
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsetiera di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contaore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserübertemperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30S/P	30	33	1103 A-33 G	3	3300	41	100	214	2100x900x1170	970	93
GP 40S/P	40	44	1103 A-33 TG1	3	3300	62	100	221	2100x900x1170	1100	93
GP 60S/P	60	66	1103A-33 TG2	3	3300	81	125	267	2500x1000x1400	1370	93
GP 80S/P	80	88	1104 A-44 TG2	4	4400	108	125	262	2500x1000x1400	1470	94
GP 100S/P	*100	110	1104C-44TAG2	4	4400	138	140	232	2850x1000x1400	1750	94
GP 125S/P	*125	143	1006 TAG	6	5990	187	150	237	3000x1100x1500	1950	94
GP 150S/P	*150	165	1006 TAG 2	6	5990	201	160	280	3300x1100x1500	2200	95
GP 200S/P	*200	220	1306CE87 TAG 3	6	8710	267	250	206	4000x1250x2200	2800	95
GP 250S/P	*250	275	1306CE87 TAG 6	6	8710	320	250	206	4000x1250x2200	2900	95
GP 300S/P	*300	330	2306CE14 TAG 1A	6	14600	408	400	201	4500x1450x2300	4000	95
GP 350S/P	*350	385	2306CE14 TAG 2	6	14600	461	400	197	4500x1450x2300	4100	95
GP 400S/P	*400	440	2306CE14 TAG 3	6	14600	519	400	201	4500x1450x2300	4600	95
GP 450S/P	*450	495	2806CE16 TAG 1	6	15800	581	450	206	5000x1900x2400	4700	95
GP 500S/P	*500	550	2806CE16 TAG 2	6	15800	632	450	205	5000x1900x2400	4800	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA	
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA	
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva	
Morsetteria di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva	
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva	
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase	
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire	
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	
Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible	
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence	
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours	
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension	
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau	

Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande	
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement	
Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox	
Verniciatura industriale / Industrial painting Industrielackierung / Peinture industrielle	
Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussentank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé	
Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	
Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	
Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	
Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente	
Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée	
Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source	
Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau	
Pompa estrazione olio / Oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange	
Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe	
Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments	





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30A/J	30	33	3029 DF 128	3	2900	42	70	218	1750x700x1100	815	/
GP 40A/J	40	44	4039 DF 008	4	3900	54	70	214	1750x700x1100	880	/
GP 60A/J	60	66	4039 TF 008	4	3900	85	100	219	2100x900x1300	920	/
GP 80A/J	80	88	4045 TF 258	4	4500	111	100	223	2100x900x1300	1110	/
GP 100A/J	100	110	4045 HF 158	4	4500	134	100	215	2100x900x1300	1170	/
GP 125A/J	125	137	6068 TF 258	6	6800	161	140	206	2850x1000x1400	1420	/
GP 150A/J	150	165	6068 HF 158	6	6800	205	140	208	2850x1000x1400	1520	/
GP 180A/J	180	200	6068 HF 258	6	6800	245	150	209	3000x1100x1500	1650	/

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230V / Prise de 32A 230V		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400V / Prise de 32A 400V		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsetteria di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico / Automatic starting socket Notstromautomatik Steckdose / Pré-installation pour démarrage automatique		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contaore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öl Druck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30S/J	30	33	3029 DF 128	3	2900	42	100	218	2100x900x1170	1025	93
GP 40S/J	40	44	4039 DF 008	4	3900	54	100	214	2100x900x1170	1030	93
GP 60S/J	60	66	4039 TF 008	4	3900	85	125	219	2500x1000x1400	1370	93
GP 80S/J	80	88	4045 TF 258	4	4500	111	125	223	2500x1000x1400	1480	94
GP 100S/J	100	110	4045 HF 158	4	4500	134	140	215	2850x1000x1400	1430	94
GP 125S/J	125	137	6068 TF 258	6	6800	161	150	206	3000x1100x1500	1900	94
GP 150S/J	150	165	6068 HF 158	6	6800	205	150	208	3000x1100x1500	1940	94
GP 180S/J	180	200	6068 HF 258	6	6800	245	250	209	3300x1100x1500	1950	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermal circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v		Scaldiglia acqua / Water heater Wasserverheizung / Réchauffage de l'eau
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 Kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva		Pompa estrazione olio / Oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange
Morsetiera di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 Kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Predisposizione per avviamento automatico / Automatic starting socket Notstromautomatik Steckdose / Pré-installation pour démarrage automatique		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Frequencemètre		
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement		
Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox		
Verniciatura industriale / Industrial painting Industrielackierung / Peinture industrielle		
Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussentank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 85A/V	85	94	TD 520 GE	4	4760	116	100	213	2100X900X1300	1200	/
GP 100A/V	100	110	TAD 520 GE	4	4760	139	100	206	2100X900X1300	1250	/
GP 125A/V	125	138	TD 720 GE	6	7150	174	140	211	2850X1000X1400	1460	/
GP 150A/V	150	165	TAD 720 GE	6	7150	208	140	197	2850X1000X1400	1500	/
GP 180A/V	*180	200	TAD 721 GE	6	7150	222	150	204	3000X1100X1650	1800	/
GP 200A/V	*200	220	TAD 722 GE	6	7280	267	150	203	3000x1100x1650	2000	/
GP 250A/V	*250	275	TAD 740 GE	6	7280	329	150	200	3000x1100x1650	2200	/
GP 300A/V	*300	330	TAD 941 GE	6	9360	397	300	200	3200x1300x2100	2600	/
GP 350A/V	*350	385	TAD 1240 GE	6	12130	462	400	197	3200x1300x2100	2900	/
GP 380A/V	*375	410	TAD 1241 GE	6	12130	481	300	198	3200x1300x2100	3000	/
GP 400A/V	*400	440	TAD 1242 GE	6	12130	526	300	199	3200x1300x2100	3600	/
GP 450A/V	*450	495	TAD 1640 GE	6	16120	592	320	209	3400x1400x1900	3800	/
GP 500A/V	*500	550	TAD 1641 GE	6	16120	643	320	209	3400x1400x1900	3900	/

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsetiera di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öl Druck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 85S/V	85	94	TD 520 GE	4	4760	116	140	213	2850X1000X1400	1560	95
GP 100S/V	100	110	TAD 520 GE	4	4760	139	140	206	2850X1000X1400	1520	95
GP 125S/V	125	138	TD 720 GE	6	7150	174	150	211	3000X1100X1500	1700	95
GP 150S/V	150	165	TAD 720 GE	6	7150	208	160	197	3300x1100x1500	2000	95
GP 180S/V	*180	200	TAD 721 GE	6	7150	222	250	204	3300x1100x1500	2100	95
GP 200S/V	*200	220	TAD 722 GE	6	7280	267	250	203	4000x1250x2200	2900	95
GP 250S/V	*250	275	TAD 740 GE	6	7280	329	250	200	4000x1250x2200	3100	95
GP 300S/V	*300	330	TAD 941 GE	6	9360	397	400	200	4500x1450x2300	3600	95
GP 350S/V	*350	385	TAD 1240 GE	6	12130	462	400	197	4500x1450x2300	4000	95
GP 380S/V	*375	410	TAD 1241 GE	6	12130	481	400	198	4500x1450x2300	4100	95
GP 400S/V	*400	440	TAD 1242 GE	6	12130	526	400	199	4500x1450x2300	4800	95
GP 450S/V	*450	500	TAD 1640 GE	6	16120	592	450	209	5000x1900x2400	5000	95
GP 500S/V	*500	550	TAD 1641 GE	6	16120	643	450	209	5000x1900x2400	5100	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussen tank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA	Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA	Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva	Verniciatura industriale / Industrial painting Industrielackierung / Peinture industrielle
Morsetiera di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire	
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible	
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence	
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours	
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension	
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau	

Accessori a richiesta Options on request / Zubehör auf Anfrage / Accessoires sur demande	
Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
	Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
	Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
	Pompa estrazione olio / Oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange
	Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
	Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30A/D	28	30	F4M 1011 F	4	2912	39	70	214	1750x700x1100	710	/
GP 40A/D	40	44	BF4M 1011 F	4	2912	55	70	212	1750x700x1100	820	/
GP 60A/D	60	66	BF4M 2012 G2	4	4038	78	100	219	2100x900x1300	1030	/
GP 80A/D	76	81	BF4M 2012 C	4	4038	100	100	207	2100x900x1300	1100	/
GP 100A/D	106	117	BF4M 1013 EC	4	4764	133	100	206	2100x900x1300	1170	/
GP 125A/D	125	138	BF6M 1013 E	6	7146	171	140	211	2850X1000X1400	1400	/
GP 150A/D	150	165	BF6M 1013 EC	6	7146	203	140	197	2850X1000X1400	1640	/
GP 200A/D	*200	220	BF6M 1013 FCG3	6	11906	300	150	213	3000x1100x1500	2000	/
GP 250A/D	*250	275	BF6M 1015 C G1	6	11906	355	150	198	3000x1100x1500	2600	/
GP 300A/D	*300	330	BF6M 1015 C G2	6	11906	409	300	198	3200x1300x2300	2900	/
GP 350A/D	*350	385	BF6M 1015 C G3	6	11906	455	300	198	3200x1300x2300	3200	/
GP 400A/D	*400	440	BF8M 1015 C G1	8	15874	526	320	198	3400x1600x2200	3800	/
GP 450A/D	*450	480	BF8M 1015 C G2	8	15874	555	320	198	3400X1600X2200	4000	/
GP 500A/D	*500	550	BF8M 1015 CP	8	15874	637	320	195	3400x1800x2200	4200	/

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermal circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsetteria di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öl Druck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		





Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30S/D	28	30	F4M 1011 F	4	2912	39	100	214	2100x900x1170	984	95
GP 40S/D	40	44	BF4M 1011 F	4	2912	55	100	212	2100x900x1170	1030	95
GP 60S/D	60	66	BF4M 2012 G2	4	4038	78	125	219	2500x1000x1400	1340	95
GP 80S/D	76	81	BF4M 2012 C	4	4038	100	125	207	2500x1000x1400	1370	95
GP 100S/D	106	117	BF4M 1013 EC	4	4764	133	140	206	2850x1000x1400	1660	95
GP 125S/D	125	138	BF6M 1013 E	6	7146	171	150	211	3000x1100x1500	1700	95
GP 150S/D	150	165	BF6M 1013 EC	6	7146	203	160	197	3300x1100x1500	2000	95
GP 200S/D	*200	220	BF6M 1013 FCG3	6	11906	300	250	213	4000x1250x2200	2750	95
GP 250S/D	*250	275	BF6M 1015 C G1	6	11906	355	250	198	4000x1250x2200	3500	95
GP 300S/D	*300	330	BF6M 1015 C G2	6	11906	409	400	198	4500x1450x2300	3900	95
GP 350S/D	*350	385	BF6M 1015 C G3	6	11906	455	400	198	4500x1450x2300	4250	95
GP 400S/D	*400	440	BF8M 1015 C G1	8	15874	526	450	198	5000x1900x2400	5000	95
GP 450S/D	*450	480	BF8M 1015 C G2	8	15874	555	450	198	5000x1900x2400	5200	95
GP 500S/D	*500	550	BF8M 1015 CP	8	15874	637	450	195	5000x1900x2400	5400	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard		
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement	
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox	
Presse 32A 230V ≤ 150 KVA / Socket 32A 230V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 230V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 230V ≤ 150 KVA	Verniciatura industriale / Industrial painting Industriellackierung / Peinture industrielle	
Presse 32A 400V ≤ 150 KVA / Socket 32A 400V ≤ 150 KVA Steckdose 32A 400V ≤ 150 KVA / Prise de 32A 400V ≤ 150 KVA	Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussen tank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé	
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400V jusqu'à 40 kva	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	
Morsetiera di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase	Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	Frequenzmetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire	Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öl Druck - Ladegerät	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence	Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours	
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension	
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		

Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande	
Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell Zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source	Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Pompa estrazione olio / Oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange	Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments	





Accessori / Options
Zubehöre / Accessoires

Carrello e timone per traino lento o carrello stradale omologato
Slow speed trolley with a drawn bar or road tow trailer
Fahrgestell mit Deichsel oder Straßenfahrgestell Zulassen
Remorque avec poignée pour traction lente ou remorque avec timon pour traction routière - homologuée

1

per 1.500 rpm

Centralina automatica con o senza commutazione
Automatic mains failure panel with or without change over device
Notstromautomatik inkl. Oder ohne Umschaltung
Armoire de démarrage automatique avec ou sans inverseur de source

2

Scaldiglie / Oil/Water heater
Öl- oder Wasservorheizungen / Réchauffage de l'huile/eau

3

Dispositivi di rabbocco
Automatic refuelling device from external tank
Automatisches Vollfüllegerät von Außentank
Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe

4


Strumenti vari / Additional instruments
Andere Geräte / Autres instruments



BE21 ≤ 150 KVA



2



AMF25 > 200KVA





3



4



Green Power
generators

Modelli speciali / Special models / Spezielle modelle / Modèles speciales

Modelli speciali / Special models Spezielle modelle / Modèles speciales	
Su container / Containerised models Auf Container / Modèles sur container	1
Gruppi in parallelo / Gen sets in parallel Parallel geschaltete Aggregate / Groupes en parallèle	2
Gruppi per gallerie / Gen sets for tunnels Aggregate für Tunnels / Groupes pour tunnels	3
Torri faro / Lightening towers Lichttürme / Tours mobiles d'éclairage	



1



2



3



Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE A **CARDANO** – 3000 GIRI/MIN.
PTO POWERED GENERATING SETS – THREE-PHASE – 3000 RPM
DREIPHASIGE STROMAGGREGATE MIT **ZAPFWELLENANTRIEB** – 3000 U/MIN
GROUPES ELECTROGENES TRIPHASES A **CARDAN** – 3000 RPM.



Modello	Potenza Continua		Tensione	Giri alternatore	Giri presa di forza	Potenza consigliata trattore	Dimensioni	Peso
	KVA	KW	V	giri/min.	giri/min.	CV.	L X L X A mm.	Kg.
GP 6,5 TR	6,5	5,2	400/230	3000	430	20	820 x 890 x 810	80
GP 10 TR	10	8	400/230	3000	430	20	820 x 890 x 810	95
GP 12,5 TR	12,5	10	400/230	3000	430	35	820 x 890 x 810	118
GP 16 TR	16	12,8	400/230	3000	430	45	820 x 890 x 810	134
GP 20 TR	20	16	400/230	3000	430	45	820 x 890 x 810	144
GP 25 TR	25	20	400/230	3000	430	55	980 X 940 X 840	165
GP 30 TR	30	25,2	400/230	3000	430	60	980 X 940 X 840	185
Model	KVA	KW	V	RPM	RPM	HP	L x W x H mm.	Kg.
	Continuous Power		Voltage	Alternator revolution	PTO revolution	Recommended tractor power	Dimensions	Weight

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Accessori a richiesta Options on request / Zubehör auf Anfrage / Accessoires sur demande	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Interruttore differenziale / Earth fault device Thermischer Schutzschalter / Interrupteur différentiel	Versione IP 45 / IP45 version Generator in Schutzart IP 45 / Protection IP 45
Voltmetro / Voltmeter Voltmeter / Voltmètre	Frequenzimetro / Frequency-meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Presse 16/32A 400V / Socket 16/32A 400V Steckdose 16/32A 400v / Prise de 16/32A 400v		



Green Power
generators

GRUPPI ELETTROGENI TRIFASE A **CARDANO** – 1500 GIRI/MIN.
PTO POWERED GENERATING SETS – THREE-PHASE – 1500 RPM
DREIPHASIGE STROMAGGREGATE MIT **ZAPFWELLENANTRIEB** – 1500 U/MIN.
GROUPES ELECTROGENES TRIPHASES A **CARDAN** – 1500 RPM.



Modello	Potenza Continua		Tensione	Giri alternatore	Giri presa di forza	Potenza consigliata trattore	Dimensioni	Peso
	KVA	KW	V	giri/min.	giri/min.	CV.	L X L X A mm.	Kg.
GP 20 TR/S	20	16	400/230	1500	430	50	980 x 940 x 980	235
GP 30 TR/S	30	24	400/230	1500	430	70	1250 x 1050 x 1180	330
GP 40 TR/S	40	32	400/230	1500	430	85	1250 x 1050 x 1180	360
GP 60 TR/S	60	48	400/230	1500	500	120	1250 x 1050 x 1180	445
Model	KVA	KW	V	RPM	RPM	HP	L x W x H mm.	Kg.
	Continuous Power		Voltage V	Alternator revolution	PTO revolution	Recommended tractor power	Dimensions	Weight

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Accessori a richiesta Options on request / Zubehör auf Anfrage / Accessoires sur demande	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Interruttore differenziale / Earth fault device Thermischer Schutzschalter / Interrupteur différentiel	Versione IP 45 / IP45 version Generator in Schutzart IP 45 / Protection IP 45
Voltmetro / Voltmeter Voltmeter / Voltmètre	Frequenzimetro / Frequency-meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Presse 16A 230V / Socket 16A 230V Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v	Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Presse 16/32A 400V / Socket 16/32A 400V Steckdose 16/32A 400v / Prise de 16/32A 400v		





Torri faro applicate a gruppo elettrogeno
Lighting towers with generators
Tour d'illuminacion avec groupe électrogène
Lichtmast mit Generator.



Motosaldatrici
Welding machines
Schweißmaschinen
Moto soudeuses

Le prestazioni si riferiscono ad una temperatura ambiente di 25°C al livello del mare
Standard reference conditions 25°C air inlet Temp. A.S.L.

Al fine di mantenere standard qualitativi elevati e per far fronte ai continui aggiornamenti, i dati contenuti in questo catalogo potrebbero essere modificati senza preavviso.
The Company reserves the right to amend dimensions and data without any notice



GREEN POWER SYSTEMS s.r.l.
Loc. Maiano s/n - 61028
Caprazzino di Sassocorvaro (PU)
tel. +39 0722 726411 n.a.
Fax +39 0722 720092

www.greenpowergen.com
e-mail: info@greenpowergen.com