

POWERI

IP 34 (IP 54) suojatut GTS mallit

Rakenne: SFS 4936 mukaisesti

Tehoalue: 4 - 12 kVA

Generaattorina:

IP-54 suojattu
Elektronisesti säädetty
Saksassa valmistettu
GTS - tahtigeneraattori

Suojakehä:

Joka puolelta arat osat
suojaava putkimallinen kehikko.
Voimme toimittaa myös
tarvekohtaisesti suunnitellut
mallit esim. kantokahvoilla tai
pyörillä varustetut mallit.

Tärinän eristys:

Moottorigeneraattori on asennettu
tärinäneristimille, joiden oikea
mitoitus takaa mahdollisimman
pienen runkoon välittyvän tärinän
ja aggregaatin vakaan käynnin



1-vaihe sähkökeskus:

Rakenne: SFS 4936 mukaisesti
Metallikotelo
2-napainen vikavirtasuojaja 30 mA
Maadoitusvastus 2,2 kΩ
2-napainen automaattisulake
2 kpl 1-vaiheulosottoja, schuko, IP-34

Moottoreina yleisesti käytetyt
SAE J609a tai b standardien
mukaisella kiinnityksellä
varustetut mallit, joiden
varaosaatavuus on hyvä.

Bensiinimoottorivaihtoehdot:
Honda tai Briggs & Stratton

Dieselmoottorivaihtoehdot:
Yanmar, Honda, Mitsubishi,
Lombardin tai Hatz

3-vaihe sähkökeskus:

Rakenne: SFS 4936 mukaisesti
Metallikotelo
4-napainen vikavirtasuojaja 30 mA
Maadoitusvastus 4,7 kΩ
4-napainen automaattisulake
1 kpl 3-vaihe ulosotto 5-nap, 6h, IP-34
2 kpl 1-vaiheulosottoja, schuko, IP-34