

HITSAUSAGGREGAATIT**EW 200 DCH**

POWERI-hitsausaggregaattisarjan 1-vaiheinen malli.

Voimanlähteenä luotettava Honda GX 390 kansiventtiilimoottori varustettuna öljynvartijalla.

Generaattorina Sincro EW 200 DC: 200 ampeerin tasavirtahitsausgeneraattori, jossa myös normaalivirran ulosotot.

1-vaihe pistorasioita 2 kpl.

Aggregaattia voidaan kuormittaa pienellä valokuormalla myös hitsauksen aikana.

50 mm² hitsausliittimille sopivat lähdöt sekä selkeä valintakytkin virtamäärän säätöön 10 A välein.

Tekniset tiedot:

Hitsausvirta hetkellinen:	200 A
Hitsausvirta 35%:	200 A
Hitsausvirta 60%:	170 A
Virta-alueen valinta:	40 – 200 A, 10 A välein
Tyhjäkäyntijännite:	75 V
Hitsausjännite:	22 – 28 V
Puikko max:	4 mm

Vaihevirta max:	20 A
Sulakesuojaus:	20 A

1-vaihe teho: 4,0 kVA (20 A)



Moottori:	Honda GX 390 VX, 13 hv, ilmajäähdytteinen, nelitahtinen, kansiventtiilimoottori, automaattinen pysäytys öljymäärän vähentyessä.
Sylinteritilavuus:	389 cm ³
Polttoainesäiliön tilavuus:	6,5 litraa (kulutus 1,2 - 3,2 litraa / tunti)
Melutaso:	87-89 dB(A) / 1m, 76 dB(A) / 7m
Kuivapaino:	89 kg
Mitat (p-l-k) cm:	85-53-50
Takuu:	1 vuosi
Lisävarusteet:	Sähkökäynnistys, pyöräsarjat, hitsauskaapelit, maski, teräsharja, hakku, jne . . .