

SÄHKÖAGGREGAATTI**2,1 kW**
1-vaiheinen**2801 RS**

Tyyppi:	2801 RS (Käsi käynnisteinen)
Maksimi teho:	2,8 kVA
Jatkuva teho:	2,1 kW
Suojakehä:	Kehikko putkesta
Mitat:	Pituus: 600 mm Leveys: 400 mm Korkeus: 450 mm
Paino:	35 kg
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI	Robin Subaru kansiventtiilimoottori
Tyyppi:	EX 17
Max teho:	5,7 hv / 4,2 kW (4000 rpm)
Jatkuva teho:	3,5 hv / 2,6 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinterilavuus:	169 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	Pysäyttää moottorin alhaisesta paineesta
Polttoaine:	Bensiini 95E
Polttoaines.til:	3,6 litraa
Polttoaineen kul:	0,6 – 1,5 l/h
Käyttöaika:	2,3 – 6 tuntia tankillisella
Melutaso:	LWA 98, 66 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen

GENERAATTORI	Mecc Alte tai vastaava, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kondensaattorilla
---------------------	--

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 380 \% \times I_n$ (20 s)
Teho:	2,8 kVA
Jännite:	230 V
Pistorasiapääty:	2 kpl schuko-pistorasioita 230 V, 10 A ylikuormitussuoja

Lisävarusteet:	Pakoputken liitos ja joustin (PPL+PPJ) Lisäpolttoainesäiliöt Pyöräsarjat jne.
-----------------------	--

**BENSIINI**
95 E**Soveltuu:**

Kesämökin sähköistykseen.
Omakotitalon varavoimaksi.
Lähes kaikille valovirta laitteille.
Käsityökaluille.

Ei yleensä riitä:

Paineilmakompressorille.
Painepesureille.
Hitsauskäyttöön.

VIIMEISIMMÄT HINNASTOT JA ESITTEET LÖYDÄT OSOITTEESTA:

www.hsaoy.com