

SÄHKÖAGGREGAATTI**5,2 kW**
3-vaiheinen**7503 RS**

Tyyppi:	Poweri 7503 RS
Maksimi teho:	7,5 kVA
Jatkuva teho:	6,0 kW
Suojakehä:	Suojakehä 25 mm putkesta.
Mitat:	Pituus: 700 mm Leveys: 500 mm Korkeus: 500 mm
Paino:	79 kg (käsikäynnisteinen)
Takuu:	1 vuosi

MOOTTORI

Tyyppi:	Robin Subaru Bensiini-moottori EX 20
Max teho:	14 hv / 10,3 kW (3600 rpm)
Jatkuva teho:	8,5 hv / 6,3 kW (3000 rpm)
Sylinteriluku:	1-sylinterinen
Sylinteritilavuus:	404 cm ³
Voitelujärjestelmä:	Roiskevoitelu
Öljynvartija:	On
Polttoaine:	Bensiini
Polttoaines. til:	7,0 litraa
Polttoaineen kulutus	1,3 – 3,5 l/h (0,6 l / kWh)
Käyttöaika:	2 – 5,4 tuntia tankillisella
Melutaso:	76 dB(A) 7m
Jäähdytys:	Ilmajäähdytteinen
Käynnistys:	Narukäynnisteinen (Malli 7503 RS-S sähkökäynnistyksellä)

GENERAATTORI

MeccAlte T16F-180, Itseherätteen, itsesäätäinen tahtigeneraattori, compound säätimellä.

Ylikuormitettavuus:	$I_{MAX} = 300 \% \times I_n (20 s)$
Teho:	7,5 kVA
Jännite:	230 / 400 V
Pistorasiapäätty:	1 kpl 16A 3-vaihe CEE pistorasia 2 kpl 16A Schuko-pistorasioita Ylikuormitussuoja 4 x 10 A

LISÄVARUSTEET

- Kaukokäynnistys
- Lisäpolttoainesäiliöt
- V-, A-, Hz-, ja H-mittarit
- Säätö/melusuoja
- Kuormastakäynnistys
- Varavoima-automaatiikka
- Pyöräsarjat
- Sekä "Räätälöidyt" mallit

