

POWERI – traktorigeneraattorit

Tyyppi	TR40H	TR50H	TR60H	TR70H
Teho kVA	40	50	60	70
Jatk. teho (cos ϕ 0,8)	32 kW	40 kW	48 kW	56 kW
Generaattori	Mecc Alte ECO32-3S	Mecc Alte ECO32-1L	Mecc Alte ECO32-2L	Mecc Alte ECO32-3L
Teho kVA	40	50	60	70
Jännite V	230/400	230/400	230/400	230/400
Virta A	58	72	87	101
Kierros-luku rpm	1500	1500	1500	1500
Autom. sulake A	50	63	80	100
Pistorasia	63 A - 5-nap.	63 A - 5-nap.	125 A - 5-nap.	125 A - 5nap.
Traktorin suositusteho hv/kW	68/50	85/62	102/75	119/87
ulosoton kierros-luku	430	430	430	430
Kardaaniakselin mitoitusteho kW	90	90	90	90
Takuu vuotta	1	1	1	1
Paino kg	300	350	390	390

Toimitus sisältää tahtigeneraattorin, traktorivaihteiston, kardaaniakselin suojuksen, muototeräsalustan sekä sähkökeskuksen, jossa:

- sulakeautomaatti
- kolmivaiheulosotto
- V- ja Hz-mittarit.

Lisävarusteet liikuteltavaan käyttöön:

- 63 A 5-nap. pistorasia
- 32 A 5-nap. pistorasia
- 16 A 5-nap. ja 3 kpl schuko-pistorasioita varustettuna vikavirtasuojakytkimellä.

Muut lisävarusteet:

- verkonvaihtokytkimet irrallisena tai koteloituna
- syöttökaapelit
- ampeerimittarit
- kardaaniakselit.

Sähkökeskuksen V- ja Hz-mittarit on sijoitettu traktoriin päin, josta kierros-luku säädetään.

Suurin pistorasia toimitetaan ilman vikavirtakytkintä, jolloin liitäntä myös vanhempiin kiinteistöihin on mahdollista.

Alusta on valmistettu tukevasta RHS-putkesta.

