

SÄHKÖAGGREGAATTI**ÄÄNIERISTYKSELLÄ**

Tyyppi: P 6000 TYEDS
Maksimi teho: 6,0 kVA
Jatkuva teho: 4,5 kW
Suojakehä: Äänieristetty suojakotelo, saranoitu avautuva kansi kaasujousilla

Mitat: Pituus: 970 mm
 Leveys: 580 mm
 Korkeus: 800 mm

Paino: 205 kg ilman nesteitä
Takuu: 1 vuosi

MOOTTORI **Yanmar diesel-moottori**
Tyyppi: L 100
Teho hv: 10 hv
Teho kW: 6,9 kW
Sylinteriluku: 1-sylinterinen
Sylinteritilavuus: 406 cm³
Voitelujärjestelmä: Painevoitelu
Suojaus: Öljynpaine- ja lämpötilapysäytys
Polttoaine: Dieselöljy tai polttoöljy
Polttoainesäiliön tilavuus: 21 litraa
Polttoaineen kulutus: 0,6 l/h (kuormittamattomana)
 1,4 l/h (75% kuormalla)
Käyttöaika: 15 - 35 tuntia tankillisella
Melutaso: LWA 83, **57 dB(A) 7m**
Jäähdytys: Ilmajäähdytteinen
Käynnistys: Sähkö- sekä narukäynnisteinen

GENERAATTORI **Mecc Alte, Itseherätteinen, itsesäätöinen tahtigeneraattori, kompond jännitteensäädöllä**

Ylikuormitettavuus: $I_{MAX} = 300 \% \times I_n$ (20 s)
Teho: 6,0 kVA
Jännite: 230/400 V

Pistorasiakeskus: 1 kpl 16A 3-vaihepistorasia
 1 kpl 16A 1-vaihe CEE pistorasia
 1 kpl 16A 1-vaihe schuko-pistorasia
 Vikavirtasuojakytkin, 30 mA
 Ylikuormitussuoja 10 A

4,5 kW
3-vaiheinen

