



Tyyppi	TR 40	TR 50	TR 60	TR 70
Teho kVA	40	50	60	70
Jatk. teho (cosφ 0,8)	32 kW	40 kW	48 kW	56 kW
Generaattori	Mecc Alte	Mecc Alte	Mecc Alte	Mecc Alte
Tyyppi	ECO32-3S	ECO32-1L	ECO32-2L	ECO32-3L
Teho kVA	40	50	60	70
Jännite V	230/400	230/400	230/400	230/400
Virta A	58	72	87	101
Kierrosluku rpm	1500	1500	1500	1500
Autom. sulake A	50	63	80	100
Pistorasia, 5-nap 6h	63 A	63 A	125 A	125 A
Traktorin tehosuositus hv/kW	68/50	85/62	102/75	119/87
Ulosoton kierrosluku	430	430	430	430
Nivelakselin mitoitus-teho min. kW	90	90	90	90
Nivelakseli ei sisälly toimitukseen				
Takuu vuotta	1	1	1	1
Paino kg	306	340	374	390
Hinta alv 0%	3 850,-	4 120,-	4 510,-	4 690,-

Toimitus sisältää tahtigeneraattorin, traktorivaihteiston, kardaniakselin suojuksen, muototeräsalustan sekä sähkökeskuksen, jossa: 3-vaiheulosotto, sulakeautomaatti, jännite [V]- ja taajuusmittari [Hz] Peruslaitteisto soveltuu kiinteän verkon syöttöön. Lisäksi tarvitaan verkonvaihtokytkin ja välikaapeli.

Muut lisävarusteet:

- verkonvaihtokytkimet

VKAAAA

VKK.AAAA

	40/32 A	63 A	80 A	100 A	125 A
irralisena	79,-	101,-	129,-	217,-	226,-
koteloituna	340,-	467,-	650,-	919,-	982,-

- syöttökaapelit

TR-JJxxA-5M

TR-JJxxA-10M

TR-JJxxA-15M

	16 A	32 A	63 A	125 A
Pituus 5 m	48,-	73,-	173,-	549,-
Pituus 10 m	64,-	109,-	265,-	853,-
Pituus 15 m	80,-	144,-	357,-	1 206,-

- virtamittarit [A] 3 kpl	TR.AM3	150,-
- jännitemittarit [V] 3 kpl	TR.VM3	81,-
- DMK 20 (47 eri mittausta)	TR.DMK	380,-
esim. tehot, virrat, jännitteet, max / min arvojen tallennus, jne.		

Liikuteltavaan käyttöön - vikavirtasuojatut pistorasiat:

- 63 A 5-nap. pistorasia	TR.PR63.EF	201,-
- 32 A 5-nap. pistorasia	TR.PR32.EF	105,-
- 16 A 5-nap. ja 3 kpl schuko	TR.PR16.EF	109,-

Sähkökeskuksen V- ja Hz-mittarit on sijoitettu traktoriin päin, josta kierrosluku säädetään. Suurin pistorasia toimitetaan ilman vikavirtakytkintä, jolloin liitäntä myös vanhempiin kiinteistöihin on mahdollista. Myös tarpeen mukaan räätälöidyt mallit. Alusta on valmistettu tukevasta RHS-putkesta.

