



10050/10050L

Aukotuskone 10050 työstää ruostumattomasta teräksestä tehtyjä keskuksia, teräslevyä, alumiinia, muovia jne.

Monipuolinen ja käytännöllinen.

Sisältää X-Y-systeemin, prismaohjaimen ja lukolliset tuet.

Ei ole välttämätöntä tehdä esireikää.

Muodot joita saadaan tehtyä:

- ympyrä
- neliö
- neliskanttinen
- kahvoihin, lukkoihin, painonappeihin, ilmastointikanaviin, koloihin jne.

Sisältää iskunsäätimen.

AUKOTUSKONE

Aukotuskone 10050 on ominaisuuksiltaan välimuoto pienestä 10035:stä ja isosta 10090:stä.

Aukotuskone sisältää:

- aukotin holkki pyöreille aukoille (max \varnothing 40,5 mm)
- terälaippa: pyöreille terille (max \varnothing 40,5 mm), neliöterille (max \varnothing 26 mm), neliskanttisille terille (max \varnothing 37 mm)
- kaksi sarjaa apukahvoja
- aukotusholkin lukkomutteri (\varnothing 28 mm)
- asemointiventtiili

Tuotetiedot

Rei'itysvoima:	85 kN
Maksimi syvyys:	500 mm
Työpaine:	700 Bar
Pyöreän aukon maksimi \varnothing :	130 mm
Neliöaukon maksimi \varnothing :	92*92 mm
Neliskanttisen aukon maksimi \varnothing :	130 mm
Etäisyys aukkojen välillä:	55 mm
Pituus:	1 150 mm
Leveys:	2 120 mm
Korkeus:	980 mm
Paino:	331 kg
Öljyn tarve täyteen iskuun:	0,08 l
Iskun pituus:	65 mm
Sopivat laipat:	10161, 10162 10163, 10164 10165

Apukahvat

Koodi	Käyttökohde
10141	Pyöreät aukottimet
10142	Neliö ja neliskulmaiset aukottimet