

Näitä pyöreitä aukottajia käytetään aukotuskoneeseen 10035 koodiin 10241 asti sekä koneeseen 10050 koodiin 10301 asti. ↓

Koodi	Ø mm	Holkin koodi	Holkin Ø mm	Laipan koodi
10255	54,2	10102	16	10193/10163
10257	55,5	10102	16	10193/10163
10259	57	10102	16	10193/10163
10261	59,5	10102	16	10193/10163
10263	60,5	10102	16	10193/10163
10265	62,5	10102	16	10193/10163
10267	65	10102	16	10193/10163
10269	68	10102	16	10193/10163
10271	70,5	10102	16	10194/10164
10273	72,5	10102	16	10194/10164
10275	76	10103	22	10194/10164
10277	78	10103	22	10194/10164
10279	80,5	10103	22	10194/10164
10281	82	10103	22	10194/10164
10283	87	10103	22	10194/10164
10285	90	10103	22	10194/10164
10287	92	10103	22	10194/10164
10289	96	10103	22	10194/10164
• 10291	100,5	10103	22	10195/10165
• 10293	103	10103	22	10195/10165
• 10295	105	10103	22	10195/10165
• 10297	113	10103	22	10195/10165
• 10299	116	10103	22	10195/10165
• 10301	120	10103	22	10195/10165
• 10303	134	10103	22	10195
• 10305	140	10103	22	10195
• asennus käyttäen isoa 10173 lukkomutteria				

## NELISKULMAISET AUKOTTAJAT

Koodi	Sivu*Silu	Holkin koodi	Holkin koko mm	Laipan koodi
•• 10607	17,5*33,5	Holkit asennettu valmiiksi.		10192/10162
10609	20*41			10192/10162
10611	22*30	10104	10	10192/10162
10613	22*42	10104	10	10192/10162
10615	24*36	10104	10	10192/10162
10617	30*45	10105	14	10193/10163
10619	32*60	10105	14	10193/10163
10621	34*68	10105	14	10194/10164
10623	36*46	10106	20	10193/10163
10625	36*85	10106	20	10194/10164
10627	36*112	10106	20	10195/10165
10631	44*92	10106	20	10195/10165
10632	45*93	10106	20	10195/10165
10633	46*53,5	10106	20	10194/10164
10635	46*71	10106	20	10194/10164
10637	50*98	10106	20	10195/10165
• 10640	68*138	10106	20	Laipat asennettu.
• 10642	81*117	10106	20	
• käytä isoa lukkomutteria 10173 ja apukahvaa 10143				
•• varustettu lukkomutterilla 10172				

## NELIÖ JA NELISKULMAISET AUKOTTAJAT AUKOTUSKONEISIIN

Rakennettu niin, että leikkauspiste sijaitsee jokaisen sivun keskellä.

Automaattinen keskitys mahdollistaa tehokkaamman työn ja lisää työkalun käyttöikä.

Materiaalien paksuudet:

- teräs 0,5 – 3 mm
- ruostumaton teräs 0,5 – 2 mm
- alumiini, muovilaminaatti ja muut materiaalit 0,5 – 5 mm



## NELIÖAUKOTTAJAT

Koodi	Sivu mm	Holkin koodi	Holkin koko mm	Laipan koodi
10401	12*12	Holkit on asennettu valmiiksi.		10191/10161
10403	15*15			10191/10161
10405	18*18			10191/10161
10407	19*19			10191/10161
10409	20*20			10191/10161
*10411	22*22			10191/10161
10413	25*25	10104	10	10191/10161
10415	26*26	10104	10	10191/10161
10417	30*30	10105	14	10192/10162
10419	35*35	10105	14	10192/10162
10421	40*40	10105	14	10193/10163
10423	45*45	10105	14	10193/10163
10425	46*46	10105	14	10193/10163
10427	48,5*48,5	10106	20	10193/10163
10429	50*50	10106	20	10194/10164
10431	55*55	10106	20	10194/10164
10433	57*57	10106	20	10194/10164
10435	60,5*60,5	10106	20	10194/10164
10437	68*68	10106	20	10194/10164
10439	80,5*80,5	10106	20	10195/10165
10441	90,5*90,5	10106	20	10195/10165
10443	92*92	10106	20	10195/10165
10445	96*96	10106	20	10195
• 10448	112*112	10106	20	Laipat asennettu valmiiksi.
•• 10450	126*126	10106	20	
•• 10452	138*138	10106	20	
* käytä 10172 lukkomutteria				
• käytä isoa 10173 lukkomutteria				
•• käytä apukahvaa 10143 ja isoa lukkomutteria 10173				