

PYÖREÄ HD AUKOTTAJA



Valmistettu erityisteräksestä.

Samantyyliä kuin pyöreät standardiaukottajat.

Reiittää ruostumatonta terästä paksuudelta 0,5 – 2,5 mm.

Kaikkiin aukottajiin on merkitty niiden koko.

Pyöreät kiinnikkeet

Tyyppi	Ø mm	Esireiän Ø
9611	9	10
9612	11	12
9613	16	17
9614	27	27,5

Tyyppi	Aukon Ø	Kiinnikkeen Ø	Esireikä Ø	Maskulin/ Feminin
9201	13	9	10	9201M
9193	15,5	9	10	9193M
9203	16,2	9	10	9203M
9205	17	9	10	9205M
9207	18,5	11	12	9207M
9209	19,5	11	12	9209M
9211	21	11	12	9211M
9213	22,5	11	12	9213M
9215	24	11	12	9215M
9217	25,5	11	12	9217M
9219	26,5	11	12	9219M
9221	27,5	11	12	9221M
9223	28,5	11	12	9223M
9225	30,5	11	12	9225M
9227	30,5	16	17	9227M
9229	32,5	16	17	9229M
9231	33,5	16	17	9231M
9233	35,5	16	17	9233M
9195	37	16	17	9195M
9235	38,5	16	17	9235M
9237	40,5	16	17	9237M
9239	42,5	16	17	9239M
9241	45,5	16	17	9241M
9197	47	16	17	9197M
9243	48,5	16	17	9243M
9245	50,5	16	17	9245M
9247	52,5	16	17	9247M
9249	54,2	16	17	9249M
9251	55,5	16	17	9251M
9253	57,5	16	17	9253M
9199	59,5	16	17	9199M
9255	60,5	16	17	9255M
9257	62,5	16	17	9257M
9259	65	16	17	9259M
9261	68	16	17	9261M
9263	70,5	16	17	9263M
9265	72,5	16	17	9265M
9266	76	27	27,5	9266M
9268	78	27	27,5	9268M
9270	80,5	27	27,5	9270M
9272	82	27	27,5	9272M
9274	87	27	27,5	9274M
9276	90	27	27,5	9276M
9278	92	27	27,5	9278M
9280	96	27	27,5	9280M
9282	100,5	27	27,5	9282M
9284	103	27	27,5	9584M
9286	105	27	27,5	9286M
9288	113	27	27,5	9288M
9290	116	27	27,5	9290M
9291	120	27	27,5	9291M
9292	134	27	27,5	9292M
9293	140	27	27,5	9293M
9294	145	27	27,5	9294M
9295	160	27	27,5	9295M
9296	170	27	27,5	9296M